

1) Výrobok: ZVERNÉ ŠRÓBENIE NA MEDENÉ POTRUBIE
**2) Typ: IVAR.TR 4430
IVAR.TR 430**

 IVAR.TR 4430
 IVAR.TR 430


IVAR.TR 4430 CU 18x1

3) Charakteristika použitia:

- Zverné šróbenie pre pripojenie rozvodu z medeného potrubia a potrubia z uhlíkovej ocele na termostatické ventily, regulačné šróbenie a rozdeľovacie zostavy.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
500157	IVAR.TR 4430	12 x 1 - EK
500025	IVAR.TR 4430	15 x 1 - EK
500417	IVAR.TR 4430	18 x 1 - EK
500141	IVAR.TR 430	12 x 1 - M 24
500007	IVAR.TR 430	15 x 1 - M 24

5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 10
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Pripojovací rozmer IVAR.TR 4430	3/4" EK; pre potrubie CU; C-STEEL a INOX 12x1; 15x1 a 18x1 mm
Pripojovací rozmer IVAR.TR 430	M 24; pre potrubie CU 12x1 mm; 15x1mm
Uťahovací moment mäkká CU	45 ÷ 55 Nm
Uťahovací moment tvrdá CU	60 ÷ 80 Nm
Uťahovací moment C-STEEL / INOX	45 ÷ 70 Nm
Materiál	mosadz CW617N; O-krúžok a manžeta EPDM

6) Poznámka:

- Pri inštalácii nie je možná vzájomná typová zámena zverných šróbení určených k danému typu materiálového zloženia a rozmeru rúrky (ALPEX, PEX, CU).

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezabavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.