

1) Výrobok: NAPÚŠŤACIA A VYPÚŠŤACIA SADA
- pre kotlové moduly DN 25

2) Typ: PAW.VN 3461



3) Charakteristika použitia:

- Napúšťacia a vypúšťacia sada s príslušenstvom pre kotlové moduly PAW HeatBloc®.
- Umožňuje napúšťanie a vypúšťanie vykurovacieho systému.
- Inštalácia priamo nad kotlový modul DN 25.

4) Tabuľka s objednávacím kódom a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
3461	PAW.VN 3461	DN 25

5) Sada obsahuje:

- 2 ks T-kusu
- 2 ks napúšťacieho / vypúšťacieho ventilu
- 2 ks závitovej vsuvky s tesnením

6) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	6 bar
Maximálna prevádzková teplota	+110 °C
Nominálny rozmer kotlového modulu	DN 25
Pripojovací rozmer	1" M (vonkajší) x 1" F (vnútorný)
Materiál	mosadz

7) Poznámka:

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za závady funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.