

1) Výrobok: **SANITÁRNA FLEXI HADICA**
- **ohybná (9 x 13)**

2) Typ: **IVAR.150201**



3) Charakteristika použitia:

- Flexibilné pripojovacie hadice s nerezovým opletom sa používajú ako neoddeliteľná súčasť pripojenia armatúr, spotrebičov a zariadení v kúpeľniach a kuchyniach.
- Sú určené na montáž do sanitárnych rozvodov, kde umožňujú ľahké a bezpečné pripojenie a zabraňujú prenosu vibrácií.
- Vyrobené sú z vysoko akostného peroxidu kaučuku EPDM, ktorý spĺňa tie najvyššie požiadavky hygienické aj mechanické.
- Majú vysokú odolnosť proti zvetrávaniu, oxidácii, poveternostným vplyvom a vysokým teplotám.
- Svojou flexibilitou montáž zjednodušujú a urýchľujú.
- V súlade s európskou legislatívou podľa EN 13618:2011.
- Hygienický atest na pitnú vodu (SZÚ BRNO).

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

| KÓD | TYP | ŠPECIFIKÁCIA |
|-----------|-------------|--------------|
| 15020130 | IVAR.150201 | 30 cm |
| 15020140 | IVAR.150201 | 40 cm |
| 15020150 | IVAR.150201 | 50 cm |
| 15020160 | IVAR.150201 | 60 cm |
| 15020180 | IVAR.150201 | 80 cm |
| 15020199 | IVAR.150201 | 100 cm |
| 150201120 | IVAR.150201 | 120 cm |
| 150201150 | IVAR.150201 | 150 cm |
| 150201200 | IVAR.150201 | 200 cm |

5) Technické a prevádzkové parametre:

| | |
|-------------------------------|---|
| Maximálny prevádzkový tlak | PN 10 |
| Maximálna prevádzková teplota | +90 °C |
| Dodávané rozmery | 3/8" |
| Vyhotovenie závitov | vnútorný F / vnútorný F s prevlečnými maticami a tesnením |
| Dodávané dĺžky | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 a 200 cm |
| Materiál | hadica EPDM s nerezovým opletom AISI 304L; Nylon PA 6.6; koncovky niklovaná mosadz |

6) Rozmery a parametre:

| Rozmer | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Vnútorný Ø koncoviek (mm) | Minimálny polomer ohybu (mm) | Prietok pri tlaku 3 bar (l/min.) | Maximálny prevádzkový tlak | Maximálna prevádzková teplota |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DN 10 | 9,5 | 13 | 7,5 | 56 | 46 | 10 bar | 90 °C |

7) Poznámka:

- Pri preprave a skladovaní nesmie byť prekročený minimálny polomer ohybu, aby nedošlo k poškodeniu hadice.
- Flexibilné hadice nie sú určené pre rozvody plynu a ropných produktov.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.